



## ALUBL

Ø 082 - 508



Der Schlauch ALUBL ist ein flexibler, hochleistungsfähiger Aluminium-Schlauch, der ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lüftungs- und Klimatechnik geeignet ist. Dank seiner robusten Konstruktion bietet der ALUBL eine hervorragende Beständigkeit gegenüber mechanischen Belastungen und ist dabei gleichzeitig leicht und flexibel, was die Installation selbst in engen Räumen erleichtert.

## Eigenschaften

- 2 Lagen Polyester
- 3 Lagen Aluminium
- 1 Lage PVC
- schwerentflammbar nach: BS476: Part7 :1997
- hochflexibel + stauchbar 10:1
- selbstverharrend
- Abstand zwischen den Drähten: 35mm
- Luftgeschwindigkeit: 30m/s (max.)
- Nenndicke: 150 Mikrometer

- Schwerentflammbar nach:  
Class 0 BS 476 part 6 & 7
- Unterdruck bei Durchmesser 100mm: -1340 Pa
- Unterdruck bei Durchmesser 300mm: -280 Pa

Artikelnummer	Standardlänge	Durchmesser (NW)	Betriebsdruck (max)	Preis CHF
ALUBL082-10	10 m	82 mm	3000 Pa	62.85
ALUBL102-10	10 m	102 mm	3000 Pa	67.70
ALUBL112-10	10 m	112 mm	3000 Pa	68.10
ALUBL120-10	10 m	120 mm	3000 Pa	71.30
ALUBL127-10	10 m	127 mm	3000 Pa	72.65
ALUBL133-10	10 m	133 mm	3000 Pa	79.70
ALUBL140-10	10 m	140 mm	3000 Pa	79.90
ALUBL152-10	10 m	152 mm	3000 Pa	88.85
ALUBL160-10	10 m	160 mm	3000 Pa	93.90
ALUBL185-10	10 m	185 mm	3000 Pa	109.30
ALUBL203-10	10 m	203 mm	3000 Pa	114.25
ALUBL229-10	10 m	229 mm	3000 Pa	132.75
ALUBL254-10	10 m	254 mm	3000 Pa	150.90
ALUBL305-10	10 m	305 mm	3000 Pa	181.80
ALUBL315-10	10 m	315 mm	3000 Pa	194.30
ALUBL356-10	10 m	356 mm	3000 Pa	227.15
ALUBL406-10	10 m	406 mm	3000 Pa	267.55
ALUBL457-10	10 m	457 mm	3000 Pa	330.90
ALUBL508-10	10 m	508 mm	3000 Pa	377.20

# ALUBL Ø 082 - 508

Aluschlauch schwarz (-30°C bis +150°C)



## Liefervarianten: Rolle à 10m

- ab Lager Lieferzeit
- Standardlänge 10 Meter
- Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar

